

Dixie

Klassisk

Dixie tillhör vår kategori klassiska räcken och har en spjåla som är 30 x 45 mm. Handledare med greppspår och stolpar, utförs med frästa längsgående spår och en markerad topp.




URVAL AV TRÄSLAG OCH YTBEHANDLINGAR

ASK



Klarlack Finger. Klarlack Mattlack Olja




Vitlasyr Finger. Vitlasyr Svartlasyr

EK - ej vitpigmenterad




Klarlack Finger. Klarlack Pigmenterad



Vitlasyr Finger. Vitlasyr

VALNÖT




Klarlack

FURU




Klarlack Mattlack Lasyr Eklasyr



Vitlasyr

BOK



Klarlack Täckmålat Vitmålat

LÖNN



Klarlack


Detta är ett urval av våra träslag och ytbehandlingar. Vi kan även matcha trappan mot till exempel ett befintligt golv. Kontakta oss för mer information.



TRAPPUTFÖRÄNDEN




U-trappa med vilplan



L-trappa



U-trappa



L-trappa med vilplan



Rak trappa

TILLVAL



Underliggande vang

Trapporna har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken som tillval.



Blocksteg

På trappans nedersta del finns ett rudat blocksteg. Steget skjuter ut på båda sidor om trappan är fristående och på ena sidan när trappan är placerad mot vägg.



Belysning i vang

Beroende på modell och konstruktion av trappan kan den försees med integrerad belysning. För trappor med sidovangstycken kan belysning fällas in i vangen.



Framkantsprofil

Stegens framkant kan fås med profil. Det ger trappan ett mer exklusivt och bearbetat intryck.



Matta

Trappans steg kan försees med en slitstark matta. Lämpar sig i de fall då man vill ha en extra slitstark yta eller om trappan används i miljöer där det finns krav på halksydd.



Trappnosbelysning

Beroende på modell och konstruktion kan trappan försees med integrerad belysning. Här visas exempel på belysning infälld i trappnos.

HANLEDBARBESLAG

Handledarbeslag finns i olika färger och utföranden. För kvadratiska handledare används beslag som går genom handledaren till skillnad mot runda handledare som har beslag som fästs i underkant.

